

KLAPPBODENBEHÄLTER TYP BKB



BKB bei Entleerung über Bodenklappe

Inhalt 0,5 - 1,0 m³

Die kostengünstige Kipplösung

- konische Ausführung
- ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen



verschiedene Größen, ineinander stapelbar

Oberfläche

- lackiert:

orange	RAL 2000
rot	RAL 3000
blau	RAL 5012
grün	RAL 6011
grau	RAL 7005
- feuerverzinkt EN ISO 1461



Mit Gabelhubwagen transportierbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, Tragfähigkeit pro Rolle 450 kg



Transport mit Kran



Typ	Inhalt ca. m ³	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
BKB 500	0,50	1200 x 1040 x 721	1000	163
BKB 700	0,70	1200 x 1040 x 971	1500	183