

LIFTOMAT TYP L



Typ L/E elektrohydraulisches Heben, Kippen mit Handkurbel



links: Typ L/E Ex-geschützt
rechts: Typ L/M 1300

Dosierte Fassentleerung, Drehbereich bis 270°

- für Metall- und Kunststofffässer wie Sickenfässer, Spannringdeckelfässer, Kunststoffdeckelfässer, L-Ring Fässer u.ä.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit Feststeller
- sichere Fassaufnahme durch vorderen Spannverschluß und obere Spindelhalterung
- mit Handkurbel oder Endloskette an einem selbsthemmendem Schneckengetriebe
- Sonderausführungen lieferbar

Ausführungen

Typ L/E elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier Batterie 12V/88Ah und Ladegerät für 230 V Anschluß

Typ L/M hydraulische Ausführung mit Handpumpe

Oberfläche

- lackiert:
orange RAL 2000
- feuerverzinkt EN ISO 1461
- Ex-geschützte Ausführung lieferbar

Typ	Ausführung	Tragkraft (kg)	pro Hub (mm)	Hubhöhe (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Drehbereich (mm)	Räder (mm)	Gewicht (kg)
L/M 600	hydraulisch	350	18	450	600	270	Lenkr. Ø 175 Bockr. Ø 200	156
L/M 1300	hydraulisch	350	18	1100	1300	270	Lenkr. Ø 175 Bockr. Ø 200	192
L/E 1300	elektrohydr.	350	-	1100	1300	270	Lenkr. Ø 175 Bockr. Ø 200	220