

LA1 bis LA3	Länge Ausleger eingeschoben bis ausgeschoben	mm	925-2085	925-2085	925-2085	925-2085
LF	Länge Fahrgestell (Radstand)	mm	1500	1500	1500	1500
B/Bi	Breite Fahrgestell Außen/Innen	mm	800/-	800/-	800/-	800/-
DF/DF1	Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/waagrecht	mm	1600/1880	1600/1880	1600-1880	1600/1880
Se min./max.	Hubhöhe min. bei LA1/max. bei LA1	mm	970-2300	970-2300	970-2300	970-2300
Sa min./max.	Hubhöhe min. bei LA3/max. bei LA3	mm	0-2950	0-2950	0-2950	0-2950
	Hakenlänge	mm	225	225	225	225
R1	Rad, Lastseite Polyamid	mm	2x150	2x150	2x150	2x250
R2	Rad, Lenkseite Polyamid	mm	1x150	1x150	1x150	1x150
U	Unterfahrhöhe	mm	-	-	-	-
O	Bodenfreiheit	mm	20	20	20	20
	Eigengewicht	kg	600	600	600	600
GF	Gegengewichtsfüllung fest verschweißt		inklusive	inklusive	inklusive	Inklusive
	Hub pro Pumpbewegung bei LA1-LA3 mit/ohne Last maximal	Ca.	60-120/60-120mm	60-120/60-120mm	60-120/60-120mm	20mm/sec/26mm/sec