

FASSLIFTER TYP RS/M



Typ RS-II/M - Transport von Sickenpundfässern

Sicherer und schneller Fasstransport

- stabile Konstruktion für lange Standzeit
- übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt, leicht wechselbar
- Varianten für die Aufnahme von 1 oder bis zu 4 Fässern
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
- extrem hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen



Typ RS-I/M Prattenstapler-Ausführung

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - blau RAL 5012
- feuerverzinkt EN ISO 1461
- Ex-gestützte Ausführung lieferbar



Typ RS-III/M

Zubehör

- verlängerte Einfahrtaschen
- hydraulische Klemmsicherung
- Stützfüße für Prattenstapler

Typ	Fass- anzahl (Stück)	Trag- kraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabel- abstand (mm)	Gabel- querschnitt (mm)	Gewicht (kg)
RS-I/M	1	800	1290 x 585 x 930	240	150x65	94
RS-II/M	2	1600	1180 x 960 x 930	540	150x65	139
RS-III/M	3	1600	1180 x 1560 x 930	540	150x65	188