



Typ BSE lackiert rot RAL 3000



Typ BSM



Typ BSM-H

Transportieren von Schüttgütern

- über 25 Jahre bewährt
- einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Fahrersitz
- Standard 5 mm, ab 1 m³ 6 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezial-Stahl
- stabiler Grundrahmen und Ausklinkvorrichtung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Oberfläche

- lackiert:

orange	RAL 2000
blau	RAL 5012

Ausführungen

- Typ BSE** mechanisch, ohne Wannenöffnung
- Typ BSE-H** hydraulisch, ohne Wannenöffnung
- Typ BSM** mechanisch, mit Wannenöffnung
- Typ BSM-H** hydraulisch, mit Wannenöffnung

Typ BSM, BSM-H und Typ BSE, BSE-H

Inhalt ca. (m ³)	Mulden- breite (mm)	Mulden- tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht BSM BSE (kg)	Typ BSE ohne Wannenöffnung	
					max. Gabel- querschnitt (mm)	Maß zw.den Gabeln (mm)
0,50	1100	1000	500	180 196	150 x 50	500
0,75	1200	1200	550	210 228	150 x 50	600
0,80	1300	1200	550	218 236	150 x 50	600
0,85	1400	1200	550	226 244	150 x 50	600
0,90	1500	1200	550	236 254	150 x 50	700
1,00	1600	1300	650	312 320	150 x 50	700
1,20	1700	1300	650	322 330	150 x 50	700
1,50	1800	1500	600	368 374	180 x 70	800
1,70	1900	1500	600	377 385	180 x 70	800
2,00	2000	1600	650	413 425	180 x 70	800
2,10	2100	1600	650	426 438	180 x 70	900
2,20	2200	1600	650	437 449	180 x 70	900