

# SPÄNEBEHÄLTER TYP SGU



Typ SGU lackert orange RAL 2000 mit Rollen



Typ SGU verzinkt mit Rollen



Typ SGU mit Stützfüßen für Hubwagentransport

**Inhalt 0,3 - 1,5 m<sup>3</sup>**

**Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen**

- Lochblech-Zwischenboden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Standard 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- öl- und wasserdicht

## Oberfläche

- lackiert:
  - orange RAL 2000
  - blau RAL 5012
  - rot RAL 3000
- feuerverzinkt EN ISO 1461
- Edelstahl

## Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm und Schiebegriff
- Stützfüße für Gabelhubwagenaufnahme
- **Sonderausführungen lieferbar**

Typ	Inhalt ca. m <sup>3</sup>	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
SGU 30	0,30	1440 x 680 x 580	750	125
SGU 50	0,50	1440 x 780 x 680	1000	137
SGU 75	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	182
SGU 100	1,0	1640 x 1280 x 780	1500	211
SGU 150	1,5	1640 x 1280 x 1090	1500	247

## Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SGU 30	12	200	60
SGU 50	150	200	60
SGU 75-150	495	200	60