

EHW ECO

Für noch mehr Komfort sorgt der EHW ECO. Durch seinen zusätzlichen 0,8 KW starken Hubmotor ist auch ein elektrisches Anheben der Last möglich. Durch die stärkere, wartungsfreie Batterie ist, trotz der zusätzlichen Hubfunktion, ein optimaler Einsatz gewährleistet. Die Batterie verfügt serienmäßig über einen Tiefenentladungsschutz. Die zusätzliche Seitenstabilisierung rundet das Gesamtbild des EHW ECO positiv ab.

Elektrohubwagen 1,5to



EHW ECO

Artikel	1103040EHW15N	
Tragfähigkeit, kg		1500
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Einschlagwinkel Deichsel, °		180
Radabstand vorne/hinten, mm		1293
Gewicht (mit Batterie), kg		190
Gabelbreite, mm	J	160
Gabellänge, mm	H	1150
Gabeldicke, mm	D	48
Antriebsrad X, mm		220x70 P
Gabelrollen Y, mm		80x70 P
Stützrad Z, mm		50x30 N
Räderanzahl		1X, 4Y, 2Z
Hub, mm	E	115
Gabelweite, mm	K	220
Deichselhöhe, mm	A	1170
Gabelhöhe min., mm	F	85
Gesamtlänge, mm	G	1648
Länge Antriebsblock, mm		498
Gesamtbreite, mm		560
Gesamtgabeltragbreite, mm	Q	540
Bodenfreiheit, mm	CW	37
Gangbreite mit Europalette, mm		1950
Wenderadius, mm		1445
Geschwindigkeit, beladen, km/h		4,2
Steigfähigkeit beladen, %		4
Bremse		elektromagnetisch
Antriebsmotor, kw		0,45
Hubmotor, kw		0,8
Batterie, V/Ah		2x12/64
Batteriegewicht +/-5%, kg		30

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

