

# WAGNER

Stapler-System-Technik

**JETZT ZUGREIFEN!**

## Sonderaktion verlängert bis zum 31.12.2010



Chemikalienschränke

Giftschränke

Sicherheits-Fass-Schränke

Sicherheits-Gefahrstoff-Schränke

Auffangwannen aus PE



**CHEMIKALIEN- UND GIFTSCHRANK NACH TRGS 514 / TRGS 526 / BGR 120**


## CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR KANISTER, LS-B80-6233-A



LS-B80-6233-A, mit optionalem Kanister-Set

**Zur Lagerung / Abfüllung von Kanistern mit gesundheitsschädlichen, wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten**

- ➔ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- ➔ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ➔ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ➔ Einlegewannen:
  - ➔ kippgesichert, Tragkraft 70 kg
  - ➔ im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ➔ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 75 auf der Schrankdecke
- ➔ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - ➔ drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau mit Lochblechabdeckung; Einlegewannen mit Universal-Abfüllvorbereitung (wahlweise für 5 x 5 Liter oder 4 x 10 Liter oder 3 x 20 Liter Kanister geeignet) ausgestattet
  - ➔ Bodenwanne (BW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau mit Lochblechabdeckung, entsprechend § 19 WHG
  - ➔ **mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie**



### LS-B80-6233-A

- ➔ Außenmaße B x T x H mm = 950 x 500 x 1950
- ➔ Innenmaße B x T x H mm = 862 x 467 x 1844
- ➔ Gewicht 110 kg
- ➔ Auffangvolumen: BW 1 x 30 L/EW 3 x 20 L
- ➔ Außenkorpus: RAL 7035 lichtgrau

### Zubehör auf Anfrage:

- Kanister-Set (**LS-B80-6238-A**) aus Kunststoff, bestehend aus:
- ➔ 5 Stück 5-Liter-Kanister,
  - ➔ 4 Stück 10-Liter-Kanister,
  - ➔ 3 Stück 20-Liter-Kanister,
- Farbe natur mit UN-X1.9-Zulassung komplett mit Kunststoffzapfhahn



**1053,- €**

**143,- €**

**CHEMIKALIEN- UND GIFTSCHRANK NACH TRGS 514 / TRGS 526 / BGR 120**

**CHEMIKALIENSCHRÄNKE LS-B80-6219-A**

**Zur Lagerung von gesundheitsschädlichen, wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten**

- ➔ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 – lichtgrau
- ➔ 2 Schiebetüren über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ➔ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ➔ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 75 auf der Schrankdecke
- ➔ Inkl. Inneneinrichtung:
  - ➔ 2 x 4 Fachböden, kippsicher, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Tragkraft 70 kg
  - ➔ 2 Bodenwannen (BW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend § 19 WHG, mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie



LS-B80-6219-A



**LS-B80-6219-A**

- ➔ Außenmaße B x T x H mm = 1800 x 500 x 1950
- ➔ Innenmaße B x T x H mm = 1710 x 430 x 1844
- ➔ Gewicht 148 kg
- ➔ Auffangvolumen: BW 2 x 30 L
- ➔ Außenkorpus: RAL 7035 lichtgrau,
- ➔ Türen: RAL 1018 zinkgelb
- ➔ Artikel-Nr. LS-B80-6219-A



**988,-€**



Baugeliste A Teil 1  
DIBt Berlin



**Modell 4**

- Steckerfertige Ausführung  
Einfachste Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 75; inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel.
- ➔ Zum Aufstellen auf dem Sicherheitsschrank
  - ➔ Inkl. An-/Aus-Schalter

**Abluftventilator Modell 4:**

- nicht EX-geschützt
- ➔ Spannung 230 Volt
  - ➔ Gewicht 7,5 kg
  - ➔ Artikel-Nr. LS-B80-2842-A



**500,-€**

**Entlüftungsaufsatz für storeLAB®-Serie**



## SICHERHEITS- / GEFÄHRSTOFFSCHRANK NACH EN 14470-1 (TYP 90)

### Sicherheitsschränke LS-B80-2102-Z

**Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 - L**

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit
- Isolierung nach DIN 4102
- Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik bei  $\leq 50^{\circ}\text{C}$
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 75
- Betrieb gem. TRbF 20-L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132
- Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864



LS-B80-2102-Z Türen RAL 1018 zinkgelb, inkl. drei Einlegeböden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung

**Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:**  
aus Stahlblech pulverbeschichtet

- 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter)
- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 3 x Einlegeböden



#### LS-B80-2102-Z

- Außenmaße B x T x H mm = 1190 x 598 x 1935
- Innenmaße B x T x H mm = 1087 x 430 x 1700
- Gewicht 505 kg
- Außenkorpus: RAL 7035 lichtgrau
- Türen: RAL 1018 zinkgelb
- Artikel-Nr. LS-B80-2102-Z



1963,- €



#### Gefahrstoff-Filteraufsatz für Schränke nach EN 14470-1

Der Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung von storeLAB®-Sicherheitsschränken Typ 90 nach EN 14470-1 bei der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten.

#### Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic:

- Außenmaße B x T x H mm = 310 x 510 x 210
- Nennspannung 230 Volt
- inkl. Aufsatzadapter für storeLAB-Schränke
- Artikel-Nr. LS-B80-2880-Z



1256,- €



**SICHERHEITS-FASS-SCHRANK NACH EN 14470-1 (TYP 90)**

**Sicherheits-Fass-Schrank LS-B80-2851-Z**

**Zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden und Fässern bis 200 Liter im Gebäude**

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit
- Isolierung nach DIN 4102
- Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- Bodenauffangwanne nach WHG mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie aus 3 mm Stahlblech mit Auffangvolumen 220 Liter
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik bei ≤ 50°C
- Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 80
- Betrieb gem. TRbF 20-L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- **Lichtes Türöffnungsmaß Breite 1360 mm**
- **Notentriegelung innenliegend**



**LS-B80-2851-Z / 1550-EW, Türen RAL 1018 zinkgelb, mit optionalem Gitterrostboden zur Kleingebindelagerung**



**LS-B80-2851-Z Typ 90 / 1550-EW:**

- Außenmaße B x T x H mm = 1550 x 1025 x 2200
- Innenmaße B x T x H mm\* = 1450 x 870 x 1745
- Gewicht 1.030 kg
- Außenkorpus: RAL 7035 lichtgrau
- Türen: RAL 1018 zinkgelb
- Artikel-Nr. LS-B80-2851-Z
- \* ab Oberkante Auffangwanne



**3984,- €**

**Zubehör:**

- Gitterrostboden, Tragfähigkeit 75 kg
- Artikel-Nr. LS-B80-2852-A



**101,- €**

- Unterfahrsockel, brandkammergetestet
- B x T x H mm = 1550 x 1025 x 113
- Artikel-Nr. LS-B80-2714-A



**292,- €**

## AUFFANGWANNEN AUS PE

### PE-WANNEN ZUR LAGERUNG VON 200-LITER-FÄSSERN - BLUE LINE SERIE

#### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE blau
- Umlaufende Stabilisierungsrippen
- Mit Bodenfreiheit zum innerbetrieblichen Transport
- Mit Stellebene durch PE-Palette



Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung DIBt Berlin

Z-40.22-360



#### LS-P70-7061-A:

- Außenmaße B x T x H mm = 1250 x 850 x 380
- Auffangvolumen 220 Liter
- Kapazität: 2 Stück 200-Liter-Fässer auf
- PE-Stellebene
- Artikel-Nr. LS-P70-7061-A



242,- €

LS-P70-7061-A

#### Blue Line Serie



#### LS-P70-7062-A:

- Außenmaße B x T x H mm = 1250 x 1250 x 580
- Auffangvolumen 450 Liter
- Kapazität: 4 Stück 200-Liter-Fässer auf PE-Stellebene
- Artikel-Nr. LS-P70-7062-A



373,- €

LS-P70-7062-A

## AUFFANGWANNEN AUS PE

### PE-WANNEN ZUR KTC- / IBC-LAGERUNG - BLUE LINE SERIE

#### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE blau
- Umlaufende Stabilisierungsrippen
- Mit Bodenfreiheit zum innerbetrieblichen Transport
- Mit Stellebene durch PE-Palette (bei PE-KT-EP4) oder PE-Lochplatte (bei PE-KT-EP5)



Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung DIBt Berlin

Z-40.22-360



LS-P70-7131-A



#### LS-P70-7131-A

- Außenmaße B x T x H mm = 2500 x 1300 x 580
- Auffangvolumen 1000 Liter
- Kapazität: 2 KTC / IBC auf PE-Stellebene
- Artikel-Nr. LS-P70-7131-A



#### LS-P70-7130-A

- Außenmaße B x T x H mm = 1250 x 1250 x 1130
- Auffangvolumen 1000 Liter
- Kapazität: 1 KTC / IBC auf PE-Stellebene
- Artikel-Nr. LS-P70-7130-A



694,- €

LS-P70-7130-A

## AUFFANGWANNEN AUS PE

### PE-WANNEN ZUR KLEINGEBINDELAGERUNG - RED LINE SERIE, LS-P70-7084-A

#### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien im Innen- und Außenbereich

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE rot
- Umlaufende Stabilisierungsrippen
- Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- Ausführung zum direkten Einstellen der Behälter in die Wanne
- Durch Ausstattung mit Wetterschutzdeckel auch zur Außenlagerung geeignet
- Abschließbare Ausführung durch Vorbereitung für Vorhängeschloss



Red Line Serie



LS-P70-7084-A



#### LS-P70-7084-A:

- Außenmaße B x T x H mm = 1270 x 750 x 850
- Auffangvolumen 300 Liter
- Artikel-Nr. LS-P70-7084-A



383,- €

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

**Angebot gültig bis 30.09.2010**

**WAGNER** GmbH  
Stapler-System-Technik

Arenbergstr. 16  
45721 Haltern am See  
Tel. 02364 – 50499-19  
Fax 02364 – 50499-11  
Email t.schwarz@wagner-haltern.de  
Web www.wagner-haltern.de